

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792313

Termostático temporizado

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

Panel de ducha termostático temporizado:
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Pulsación suave.
 Temporización ~30 segundos.
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Llaves de corte M1/2".
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Temporizado |
| Altura | 1220 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Caudal | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía |  |



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80 %
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

