

# Fluxor para urinario

## TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizado 3 seg. Para urinario clásico Ø35. Tubería recta



### DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755





Fluxor temporizado para urinario adosado:  
 Para urinario ordinario con brida o sifónico.  
 Instalación mural adosada.  
 Pulsación suave.  
 Temporización preajustada a ~3 segundos.  
 Protección antisifónica.  
 Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/seg.  
 Sistema de llave de corte y de ajuste del caudal innovador integrado en el rosetón (patentado).  
 Compatible con aguas pluviales.  
 Conforme a las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).  
 Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".  
 Con tubería cromada recta y boquilla de conexión de Ø 35.  
 Acodado para alimentación empotrada.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentación                 | 1/2"  |
| Racor                        | Ø 35  |
| Tecnología                   | Temporizada   |
| Altura                       | 320 mm  |
| Caudal                       | 0,15 l/seg  |
| Distancia a pared            | 50 mm   |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |    |

### VENTAJAS

-  Temporización ÉCO de 3 segundos
-  Pulsación suave
-  Llave de corte integrada en el rosetón
-  Diseño elegante

