

# Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9769

Grifo mezclador bimando sin válvula antirretorno



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9769

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.  
 Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
 Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
 Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
 Temperatura ajustable: hasta 41°C.  
 Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Accionamiento mediante manetas ergonómicas.  
 Salida de ducha M1/2".  
 Filtros integrados en las entradas H3/4".  
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
 Especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Certificado NF Médico.  
 Garantía 30 años.

## VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Termostático : estabilidad de temperatura total

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9769

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS NF   
Garantía	

