

## Lavamanos BOB TC

Ref. 160130

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto



### DESCRIPCIÓN

Lavamanos BOB TC - Ref. 160130

Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Desagüe horizontal oculto de Ø 32.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 3416330000]

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos BOB TC - Ref. 160130

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Altura                       | 285 mm  |
| Longitud                     | 400 mm  |
| Ancho                        | 360 mm  |
| Espesor                      | 1,2 mm  |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado  |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |    |

### VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para sanitarios antivandálicos

