

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm



Ref. 511983C

Aluminio epoxi antracita metalizado, 3 puntos de fijación

DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line Ø 35, para PMR.
 Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.
 Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
 Dimensiones: 220 x 220 mm.
 Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido. Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo. Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.
 Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
 Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación. Fijaciones ocultas.
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.
 Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años.
 Marcado CE.

VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria




Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	3 mm
Acabado	Aluminio epoxi antracita metalizado
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

