

Lavamanos mural SXS mecánico

Ref. 182320

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Con peto



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182320

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
 Acero inoxidable 304 bacteriostático.
 Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
 Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
 Con peto trasero.
 Incluye un grifo temporizado de 7 segundos con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador con válvulas antirretorno NF.
 Existe la versión parcial, sin grifería (ref. 181320).
 Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
 Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
 Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.
 Sin orificio rebosadero.
 Incluye elementos de fijación.
 Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
 Peso: 4,3 kg.
 Garantía 30 años.

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182320

Altura	610 mm
Longitud	385 mm
Ancho	385 mm
Espesor	0,8 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

