

## Lavamanos mural SXS mecánico

Ref. 182320

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Con peto



### DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182320

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.  
 Acero inoxidable 304 bacteriostático.  
 Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.  
 Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.  
 Con peto trasero.  
 Incluye un grifo temporizado de 7 segundos con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador con válvulas antirretorno NF.  
 Existe la versión parcial, sin grifería (ref. 181320).  
 Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.  
 Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.  
 Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.  
 Sin orificio rebosadero.  
 Incluye elementos de fijación.  
 Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.  
 Peso: 4,3 kg.  
 Garantía 30 años.

### VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182320

Altura	610 mm
Longitud	385 mm
Ancho	385 mm
Espesor	0,8 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

