

Grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9642

Grifo mezclador solo para combinado con mango de ducha extraíble





DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9642

Grifo mezclador SECURITHERM termostático secuencial para combinado con mango de ducha extraíble.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Cartucho termostático secuencial antical para ajuste monomando secuencial del caudal y de la temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
 Cuerpo con interior liso.
 Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.100.
 Tubo de salida de agua mezclada de latón L.160.
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" y fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Garantía 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9642

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Limitador de temperatura	40°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	



VENTAJAS

- 
Secuencial: apertura/cierre en el agua fría
- 
Higiene: sin válvula antirretorno
- 
SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- 
Higiene: flexo transparente con interior liso

