

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443400

A red transformador empotrado



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443400

Grifo electrónico mural para lavabo:
 Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de acero inoxidable cromado L.130 mm.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Llave de corte.
 Fijación mural.
 Entrada de agua empotrada.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443400

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentación | A red 230/6 V (transformador empotrado) |
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 130 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | ACS CE SVGW |
| Garantía | |

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

