

# Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443510

A red transformador empotrado, llave de corte



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Grifo electrónico mural para lavabo:  
Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.  
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
Llave de corte.  
Fijación mural transmuro.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443510

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE    
Garantía	

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

