

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante

Ref. 5441S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin



DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S




Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante Ø 32 para PMR.
 Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
 Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
 Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.
 Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda para adaptarla a la instalación (ubicación de la grifería, profundidad del asiento de ducha...).

Dimensiones : 1 160 x 500 mm.
 Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
 Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).





Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
 El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
 Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.
 Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
 Testada con más de 200 kg.
 Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
 Barra con garantía de 30 años.
 Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T con barra vertical deslizante - Ref. 5441S

Altura	1 160 mm
Longitud	500 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS

-  Colocación de la barra vertical regulable
-  Acero inoxidable: tratamiento antibacteriano
-  Testada con más de 200 kg
-  Distancia de 40 mm entre la barra y la pared

