

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479413

Electrónico con pilas integradas

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479413

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:

Alimentación con pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

Instalación mural adosada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- descarga corta después de cada uso

- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Compatible con aguas pluviales.

Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Cuerpo monobloque de metal cromado.

Conexión M1/2".

Acodado para alimentación empotrada con tubo.

Para urinario DELABIE FINO.

Adaptado para PMR.


Garantía 30 años.

Ideal para la rehabilitación:

se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479413

| | |
|-------------------|---|
| Alimentación | A pilas 6 V |
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura | 465 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Caudal | 0.15 l/seg |
| Distancia a pared | 50 mm |
| Garantía |  |



VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Modo afluencia



Pilas integradas en el cuerpo del fluxor



Descarga periódica higiénica

