

# Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428206

Electrónico a pilas




## DESCRIPCIÓN

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428206**

Fluxor electrónico para urinario transmuro:  
 Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V, caja de control electrónica con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".  
 Montaje transmuro para tabique ≤ 225 mm.  
 Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
 Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.  
 Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.  
 Se puede realizar una descarga previa automático.  
 Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.  
 Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.  
 Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.  
 Rosetón enrasado.  
 Rosca recortable.  
 Compatible con aguas pluviales.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428206**

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	225 mm
Caudal	0,3 l/seg
Garantía	

## VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Temporización ÉCO de 3 segundos



Instalación transmuro



Descarga periódica higiénica

