

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9741

Grifo mezclador termostático de ducha bimando



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
 Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
 Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
 Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.
 Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.
 Salida de ducha M1/2".
 Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch
Profundidad	92 mm
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Doble limitador de temperatura máxima



Securitouch : aislamiento térmico



Termostático : estabilidad de temperatura total

