

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial **SECURITHERM**



Ref. H9640

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida superior

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial **SECURITHERM** - Ref. H9640

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
 Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.
 Posibilidad de realizar un choque térmico.
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
 Salida de ducha por la parte superior M3/4".
 Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

VENTAJAS

-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
-  Máxima higiene : sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial **SECURITHERM - Ref. H9640**

Racor	3/4"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Ancho	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	     
Garantía	

