

# Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

Ref. H9630

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida inf.



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9630**

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.  
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.  
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.  
Posibilidad de realizar un choque térmico.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.  
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".  
Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9630**

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

## VENTAJAS

-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
-  Máxima higiene : sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Termostático: estabilidad total de la temperatura



---

Garantía

**30** AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50** AÑOS  
REPARABILIDAD

---