

# Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2621

Grifo mezclador de un orificio sin caño H.95 L.110



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621**

Grifo mezclador de lavabo monomando.  
 Grifo mezclador de un orificio H.95 L.110.  
 Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.  
 Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita las cepas bacterianas).  
 Caudal regulado a 4 l/min.  
 Accionamiento mediante maneta recta.  
 Sin tirador y sin válvula de desagüe.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8" de rosca loca.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador de un orificio para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador certificado NF Médico (Francia).  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.  
 También disponible con racores con tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621**

Racor	H3/8"
Tecnología	BIOSAFE
Altura	180 mm
Longitud	220 mm
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Normativas y certificaciones	
Garantía	

## VENTAJAS

- Higiene : cuerpo con poca capacidad de agua
- Higiene máxima : sin caño
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Limitador de temperatura máxima preajustable

