

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 430P006

Electrónico con pila integrada



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 430P006

Fluxor electrónico para urinario empotrado:

Alimentación a pila 123 de litio de 6 V.

Placa de acero inoxidable satinado 145 x 145 mm con dispositivo electrónico integrado.

Caja de empotramiento:

- Marco con junta de estanqueidad.
- Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).
- Compatible con revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 105 mm).
- Electroválvulas integrada y accesible desde la parte delantera.
- Fluxor TEMPOMATIC 4 H1/2" resistente a las aguas grises y al agua de mar.

Activación después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- Descarga corta después de cada uso.
- Descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o OFF) después del último uso: evita el desifonamiento.


Caudal preajustado en 0,3 l/seg a 3 bar.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 430P006

Alimentación	A pilas 6 V
Tecnología	Electrónica
Altura	150 mm
Profundidad	105-205 mm
Ancho	175 mm
Caudal	0,3 l/seg
Acabado	Acero inoxidable satinado
Garantía	

VENTAJAS



3 programas de descarga y modo afluencia



Higiene total : sem contacto manual



Descarga periódica higiénica



Caja estanca ajustable y modulable

