

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9768

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno







DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9768

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
 Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
 Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
 Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
 Temperatura ajustable: hasta 41°C.
 Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
 Accionamiento mediante manetas ERGO.
 Salida de ducha M1/2".
 Filtros integrados en las entradas H3/4".
 Grifo mezclador con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Certificado NF Médical.
 Garantía 30 años.

VENTAJAS

-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno
-  Securitouch : aislamiento antiescaldamiento
-  Termostático : estabilidad de temperatura total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9768

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

