

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 5

Ref. 449100

A red - transformador empotrado



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 5 - Ref. 449100

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
 Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de metal cromado.
 Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtros.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 5 - Ref. 449100

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	74 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Sistema electrónico y electroválvula integrados
- Alimentación por transformador empotrado

