

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC

Ref. 370SBOX

A red, kit 1/2



DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC 2, kit 1/2:

Alimentación a red de 230/6 V (cable y transformador incluidos).

Caja de empotramiento estanca:


- Marco con junta de estanqueidad.
- Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.
- Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).
- Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).
- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
- Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro y electroválvula integrados y accesibles desde la parte delantera.
- Grifo BINOPTIC 2: H1/2".
- Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placa de control con las referencias: 370100 o 370110.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Racor	H1/2"
Altura	150 mm
Profundidad	83 - 190 mm
Ancho	175 mm
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	

VENTAJAS



Instalación empotrada en la pared



Alimentación a red 230/6 V



Caja 100% estanca

