

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794200

Pulsación suave, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794200

Grifo mezclador de lavabo temporizado empotrado TEMPOMIX 3 kit 2/2: Placa de metal cromada 160 x 160 mm antivandálica.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Caño L.110 con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).


Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca 794BOX3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794200

Racor	H1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	160 mm
Ancho	160 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Pulsación suave, elección de la temperatura



Instalación empotrada en la pared



Caja estanca ajustable

