

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC

Ref. 370116

A pilas, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370116





Grifo electrónico de lavabo empotrado BINOPTIC 2, kit 2/2:
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
Placa de acero inoxidable pulido brillante 145 x 145 mm con electrónica integrada.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la referencia 370PBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370116

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	145 mm
Ancho	145 mm
Longitud del caño	190 mm
Acabado	Acero inoxidable pulido brillante
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANÍA

VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Caja estanca ajustable y modulable
-  Fijaciones ocultas

