

# Ensemble de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792219

Thermostatique temporisé, kit 2/2




## DESCRIPTION

**Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219**

Ensemble de douche thermostatique temporisé encastré, kit 2/2 :  
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Température réglable de 32 à 40°C, pré-réglée à 38°C.  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~30 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en Bayblend® chromé.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219**

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS  
Garantie	



## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %

