

Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM

Ref. 792219

Termostático temporizado, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792219

Conjunto de ducha termostático temporizado empotrado, kit 2/2:
 Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
 Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM 3/4".
 Protección antiestancamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.
 Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
 Pulsación suave.
 Temporización de ~30 segundos.
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
 Filtros y válvulas antirretorno integrados.
 Pulsador de Bayblend® cromado.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792219

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	6 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

