

# Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM

Ref. 792218

Termostático temporizado, kit 2/2



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218





Grifo mezclador de ducha termostático temporizado empotrado:  
 Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.  
 Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.  
 Pulsación suave.  
 Temporización de ~30 segundos.  
 Caudal de 9 l/min a 3 bar.  
 Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".  
 Filtros y válvulas antirretorno integrados.  
 Pulsador de Bayblend® cromado.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.  
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

## VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80%
-  Sistema testado con más de 500 000 usos

