

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM

Ref. 792218

Termostático temporizado, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218





Grifo mezclador de ducha termostático temporizado empotrado:
 Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.
 Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
 Pulsación suave.
 Temporización de ~30 segundos.
 Caudal de 9 l/min a 3 bar.
 Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
 Filtros y válvulas antirretorno integrados.
 Pulsador de Bayblend® cromado.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	ACS    
Garantía	

VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80%
-  Sistema testado con más de 500 000 usos

