

# Grifo mezclador mecánico secuencial de lavabo BIOSAFE

Ref. 2665T5

Grifo mezclador alto secuencial A.200 L.200


## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T5**

Grifo mezclador mecánico alto de repisa para lavabo.  
 Grifo mezclador mecánico secuencial: apertura y cierre en el agua fría en un rango de 70°.  
 Grifo mezclador con caño fijo A.200 L.200.  
 Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho de cerámica secuencial Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Caño con interior liso, sin nichos bacterianos y con poca capacidad de agua estancada.  
 La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.  
 Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.  
 Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos)  
 Caudal ajustado 5 l/min.  
 Maneta Hygiene L.200 para accionamiento sin contacto manual.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8".  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Ausencia de válvulas antirretorno en las entradas.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico secuencial de lavabo BIOSAFE - Ref. 2665T5**

Alimentación	3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico secuencial
Altura de la salida	200 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Garantía	



## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura/cierre en el agua fría
-  Choque térmico fácil sin desmontar la maneta
-  Higiene máxima: control del biofilm
-  Accionamiento sin contacto manual: maneta Hygiene

