


## Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro

Ref. 763000

Fluxor temporizado con pulsación suave, AB, empotrar



### DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763000

Placa de control y fluxor temporizado de descarga directa empotrado TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Placa de acero inoxidable satinado 210 x 162 mm.

Fijación mecánica de la placa de control con tornillos ocultos.

Fluxor TEMPOFLUX 3 H3/4" resistente a las aguas grises y al agua de mar.

Pulsación suave.

Sistema antibloqueo AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l. Diseño rectangular.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.





Compatible con inodoros con sistema Rimless y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 564060DE, 564065DE o 565065DE, o con la caja de empotramiento 763BOX.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763000

Racor	H3/4"
Tecnología	Temporizada
Altura	210 mm
Ancho	162 mm
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	

### VENTAJAS



Pulsación suave



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Doble descarga 3l/6l



Fácil mantenimiento por la parte delantera

