

# Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro

Ref. 578222

Fluxor temporizado con pulsación suave doble descarga 3l/6l



## DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222





Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2:  
 Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.  
 Rosetón Ø 195 de metal cromado.  
 Fijación mecánica del rosetón.  
 Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.  
 Pulsación suave.  
 Para tabique de 10 a 35 mm.  
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.  
 Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.  
 Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.  
 Garantía 30 años  
 A pedir con la referencia del bastidor 578305DE o 578405DE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Profundidad	Tabique de 10 a 35 mm
Caudal	3l/6l o 2l/4l
Diámetro	Ø 195
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

## VENTAJAS

-  Pulsación suave
-  Descarga directa: no hay estancamiento de agua
-  Descarga disponible en cualquier instante
-  Doble descarga 3l/6l, ajustable a 2l/4l

