


# Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC

Ref. 763BOX

Para flujo temporizado para inodoro - Kit 1/2



## DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:  
 Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.  
 Compatible con flujo temporizado para inodoro.  
 Marco con junta de estanqueidad.  
 Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.  
 Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).  
 Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).  
 Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
 Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y cartucho integrados y accesibles desde la parte delantera.  
 Protección antisifónica en el interior de la caja.  
 Purga de la red protegida sin elemento sensible.  
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.  
 Garantía 30 años.  
 A pedir junto con las placas de control con las referencias 763000, 763040, 763041 o 763030.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

Racor	H3/4"
Tecnología	Temporizada
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique

