

# Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro

Ref. 564065DE

Para fluxor electrónico a pilas o temporizado - Desagüe Ø110



## DESCRIPCIÓN

**Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 564065DE**

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2:

Bastidor de acero epoxi negro:

- Con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante.
- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
- Compatible con tabiques de 10 a 120 mm.
- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.
- Codo de desagüe ABS con manguito de conexión de Ø 110 en PEHD con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.

Caja de empotramiento estanca: para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

- Compatible con fluxor electrónico o temporizado para inodoro.
- Compatibilidad alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
- Protección antisifónica en el interior de la caja.
- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Se entrega premontado.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040, o 763041.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 564065DE**

Racor	3/4"
Tecnología	Electrónica y temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidad	157 - 177 mm
Ancho	350 mm
Diámetro	Desagüe Ø110
Acabado	Acero epoxi negro
Garantía	

## VENTAJAS



Instalación rápida y fácil:  
premontado



Espacio mínimo



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad con pilas de litio de  
6V

