

# Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro

Ref. 763030

Fluxor temporizado con pulsación suave, AB, empotrar



## DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763030

Placa de control y fluxor temporizado de descarga directa empotrado TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Placa vidrio negro 205 x 190 mm.

Fijación mecánica de la placa de control con tornillos ocultos.

Fluxor TEMPOFLUX 3 H3/4" compatible con el agua de mar, el agua de lluvia y las aguas grises.

Pulsación suave.

Sistema antibloqueo AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l. Diseño rectangular.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.


Compatible con inodoros con sistema Rimless y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 564060DE o 564065DE, o con la caja de empotramiento 763BOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 3 para inodoro - Ref. 763030

Racor	H3/4"
Tecnología	Temporizada
Altura	190 mm
Ancho	205 mm
Acabado	Vidrio negro
Garantía	

## VENTAJAS



Pulsación suave



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Doble descarga 3l/6l



Fácil mantenimiento por la parte delantera

