

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 2 meses

Ref. 30251

No estéril



DESCRIPCIÓN

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 2 meses - Ref. 30251

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo, chorro recto.

Material del dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltración tubular.

Material de la membrana: Polietileno.

Punto límite: 0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto, grado de esterilización.

Volumen de agua calificado por la duración del uso: 6000 litros.

Caudal de filtración: 3 l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar y 7,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).

Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 44 - Ø. 46

Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula).

Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.

Duración máxima de utilización: 2 meses después de su instalación.

Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.

Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 2 horas.

Filtro no estéril.

Dispositivo Médico CE clase I.

Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10. Embalaje en caja de 10.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 2 meses - Ref. 30251

Tecnología	Filtración terminal
Altura	44 mm
Caudal	3 l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar y 7,4 l/min a 5 bar
Diámetro	56 mm
Duración	2 meses
Normativas y certificaciones	ACS  KTW  

VENTAJAS



Antilegionela y antigérmenes de todo tipo



Dimensiones reducidas



Posicionamiento óptimo : conexión inclinada



Utilización : 2 meses después de su instalación

