

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial con codo

Ref. H9633

Grifo mezclador SECURITHERM sin válvula antirretorno, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial con codo - Ref. H9633

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM empotrado con codo, kit 2/2:

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.

Grifo mezclador secuencial con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Caudal regulado a 9 l/min (solo grifo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.

Maneta ERGO.

Filtros integrados en las entradas M3/4".

Completar con un mango de ducha o salida mural.

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Placa de acero inoxidable pulido brillo de 166 x 166 mm.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. H96CBOX.

VENTAJAS



Secuencial: apertura y cierre en el agua fría



Higiene máxima: ausencia de válvula antirretorno




SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial con codo -
Ref. H9633

Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Altura	166 mm
Ancho	166 mm
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  WRAS
Garantía	
Reparabilidad	

