

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo

Ref. 2551

Grifo mezclador monomando en caja estanca, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551





Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo, kit 2/2.
 Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40.
 Limitador de temperatura máxima preajustable.
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
 Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
 Accionamiento mediante maneta recta.
 A completar con rociador de ducha.
 Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm con inversor de salida mural.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551

Alimentación	1/2"
Longitud	166 mm
Ancho	166 mm
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WWRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS

-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  100% estanca : codo directamente en la placa
-  Ergonomía : maneta recta para un fácil agarre
-  Seguridad : limitador de temperatura máxima

