

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 484010

A red, empotrado, llave de corte, L.240



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010**

Grifo mezclador electrónico para lavabo cromado para encastrar:  
 Alimentación a red 230/6 V.  
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Aireador antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Grifería mural en acero inoxidable.  
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.  
 Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010**

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	240 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Cromado
Garantía	

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

