

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 474130

A red, de repisa, A.170



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 474130

Grifo mezclador electrónico cromado negro de repisa para lavabo:

Alimentación a red 230/6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Aireador antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Grifería en acero inoxidable, altura de 170 mm para lavabo semiempotrado.

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 474130

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	170 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Cromado negro mate
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

