

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 900 mm Ø 25

Ref. 5059P2

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

PVP indicativo sin IVA España 2024: 88,72 €







DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 900 mm Ø 25 - Ref. 5059P2

Barra de apoyo recta para persona con movilidad reducida (PMR).
 Tubo Ø 25, distancia entre ejes 900 mm.
 Utilización como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para WC, ducha o bañera.
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 304 bacteriostática.
 Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-)
 Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
 El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
 Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica
 Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 115 kg.
 Barra con garantía de 30 años.
 Marcado CE.

VENTAJAS

-  Acero inox 304: limita las bacterias
-  Probado con más de 200 kilos
-  Distancia de 40 mm: espacio mínimo
-  UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 900 mm Ø 25 - Ref. 5059P2

Longitud	900 mm
Diámetro	25 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

