

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32

Ref. 5081P2

Acero inoxidable pulido UltraPolish, 2 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2025: 97,44 €

DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5081P2

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones : 400 x 400 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras

de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5081P2

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Díámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

