

Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm

Ref. 510160S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2024: 313,00 €






DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm - Ref. 510160S

Barra de apoyo abatible Ø 32, para PMR.
Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada para WC o ducha.
Permite transferencias laterales cuando está levantada.
Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm.
Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

VENTAJAS

-  Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
-  Testado con más de 200 kg
-  UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm - Ref. 510160S

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 230 mm |
| Longitud | 650 mm |
| Ancho | 105 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

