

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm

Ref. 5070DP2

Acero inoxidable pulido brillo Ultrapolish, modelo a la derecha

PVP indicativo sin IVA España 2024: 180,05 €

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm - Ref. 5070DP2

Barra de sujeción en L Ø 32, pour PMR. Modelo a la derecha. Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera. Dimensiones : 750 x 450 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).


Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.


Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica. Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en L de acero inoxidable brillo, A. 750 mm - Ref. 5070DP2

Altura	750 mm
Longitud	450 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS

-  Acero inox 304: limita las bacterias
-  Testada con más de 200 kg
-  Distancia de 40 mm: espacio mínimo
-  UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

