

# Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado

Ref. 5120S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2024: 212,70 €



## DESCRIPCIÓN

Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado - Ref. 5120S

Barra de apoyo de esquina 2 paredes Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).  
Sirve como barra de apoyo en codo y de sujeción para WC, ducha o bañera. Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.  
En los WC con cisterna empotrada o de descarga directa, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.  
Dimensiones : 750 x 750 mm.  
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.  
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit» ).  
Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:  
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.  
Barra con garantía de 30 años.  
Marcado CE.

## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado - Ref. 5120S

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud                     | 750 mm                                                                              |
| Ancho                        | 750 mm                                                                              |
| Diámetro                     | Ø 32                                                                                |
| Distancia a pared            | 40 mm                                                                               |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin                                     |
| Normativas y certificaciones |  |
| Garantía                     |  |

