


Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm

Ref. 5160N

Nylon HR brillo blanco

PVP indicativo sin IVA España 2025: 324,24 €



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm - Ref. 5160N

Barra de apoyo abatible Ø 32, para PMR. Nylon HR brillo blanco. Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida (Nylon) y polímero de alta resistencia: con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.


Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm - Ref. 5160N

Altura	230 mm
Longitud	650 mm
Ancho	105 mm
Espesor	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Acabado	Nylon HR brillo blanco
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Testado con más de 200 kg



Nylon HR: superficie uniforme facilita la limpieza



Resistencia a los productos químicos y detergentes

