

# Grifo mezclador mecánico de fregadero

Ref. 2565T1

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 194,71 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2565T1**

Grifo mezclador de fregadero sobre repisa.  
 Grifo mezclador monomando con caño alto fijo H.165 L.140.  
 Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.  
 Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal limitado a 5 l/min.  
 Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.  
 Garantía 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico de fregadero - Ref. 2565T1**

Racor	H3/8"
Altura de la salida	165 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS NF WWRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD



## VENTAJAS

-  Higiene : interior liso limita las bacterias
-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  Limitador de temperatura máxima preajustable
-  Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

