

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739S

Grifo mezclador bimando

PVP indicativo sin IVA España 2024: 286,28 €








DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando. Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal. Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 38°C. Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón y manetas CLASSIC. Salida de ducha M1/2". Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4". Grifo mezclador con racores estándar M1/2" M3/4". Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando
Ancho	281 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Laiton cromé
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS

- 
SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- 
Limitador de temperatura máxima preajustable
- 
Termostático : estabilidad de temperatura total
- 
Manetas con agarre sencillo

