

# Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM



Ref. H9640S

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida superior

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 349,76 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640S**





Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.  
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
 Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.  
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico.  
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).  
 Caudal regulado a 9 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.  
 Salida de ducha por la parte superior M3/4".  
 Grifo mezclador mural con racores excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640S**

Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Ancho	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

## VENTAJAS

-  Secuencial : apertura/cierre en el agua fría
-  Máxima higiene : sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Termostático: estabilidad total de la temperatura

