

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379ENC

A red

PVP indicativo sin IVA España 2024: 377,29 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Grifo electrónico para lavabo empotrado:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Filtros y electroválvulas M3/8".
 Cuerpo de latón cromado.
 Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	200 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	    
Garantía	

VENTAJAS

- 
Ahorro máximo del 90% de agua
- 
Higiene: sin contacto manual
- 
Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- 
Caja de control electrónica IP65 independiente

