

# Grifo electrónico TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

A red

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 393,78 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**





Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Cuerpo de latón macizo cromado.  
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Conforme a las exigencias de la norma francesa NF Médical. Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	125 mm
Longitud del caño	145 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE  
Garantía	

## VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 85% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Caja de control electrónica IP65 independiente

