

# Grifo electrónico TEMPOMATIC

Ref. 441157

A red

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 432,35 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157**





Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes para tabique ≤ 155 mm.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Electroválvula M3/8" con junta del filtro.  
Caño fijo cromado con una longitud de 170 mm para tabique ≤ 165 mm con fijación antigiratoria.  
Roscas recortables.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157**

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Profundidad	165 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

## VENTAJAS

-  Caja de control electrónica IP65 independiente
-  Ahorro de agua de 90 %
-  Higiene total : sin contacto manual
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana

